



ČISTIČ SPREJ

OBLAST POUŽITÍ

Osmo Čistič sprej je obzvláště vhodný k čištění a údržbě olejovaných a voskovaných dřevěných ploch ve vnitřních prostorách. Doporučen zejména pro povrchy ošetřené s Osmo Top olejem.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Odstraňte hrubé nečistoty.
2. Nastříkejte na plochu ze dřeva.
3. Nakonec plochu vyčistěte hadříkem bez žmolků a nechte uschnout.

VÝHODY

- > Účinné vyčištění
- > Čistí aniž by byl povrch narušován
- > Oživí a regeneruje povrch
- > Jednoduché použití
- > Vhodné pro privátní i veřejnou oblast
- > Vhodné pro všechny druhy dřevin



Zpracovatelný pomocí:



osmo®

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de/en
info@osmo.de

AU-MEX s.r.o.
vše kolem dřeva

AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420283933452, 00420283933472
Email : info@au-mex.cz, info@osmo.cz
www.au-mex.cz



2018 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.
Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná.
V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme změny.

osmo®



TOP OLEJ ÚDRŽBOVÁ SADA

**OCHRANA DŘEVĚNÝCH
NÁBYTKOVÝCH PLOCH
PRVNÍ POUŽITÍ
ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA**



Schválený pro styk s
potravinami
podle normy EN
1186, část 5/14
Pro schnutí bezpečný pro lidi, zvířata i rostliny




TOP OLEJ

Nátěr s kombinací oleje a vosku – speciálně vyvinutý k úpravě nábytkových ploch a (kuchyňských) pracovních desek ze dřeva!

- > Bezbarvý nebo lehce pigmentovaný, matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro plochy nábytku a (kuchyňské) pracovní desky ze dřeva
- > Top Olej učiní povrch dřeva odolným vůči skvrnám a chemikáliím používaným v domácnosti. Odpuzuje vodu a je odolný vůči oděru. Je odolný vůči slinám a potu, je certifikovaný pro styk s potravinami a je vhodný i na dětské hračky.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obušování!
- > Velikosti balení: 0,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca. 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3058 Bezbarvý
matný



3061 Akát



3068 Natural

PŘÍPRAVA POVRCHU

- > Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 18% vlhkost dřeva).
- > Osmo Top Olej je připravený ihned k použití, neředte. Dobře promíchejte.
- > Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy je nutno celoplošně odstranit.
- > Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplňte (Osmo Pastou na dřevo).
- > Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem – konečné broušení pro nábytek P220-240. Před aplikací oleje odstraňte z povrchu vysáním prach z broušení.
- > Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme – zejména u neznámých povrchů - provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.
- > Nanesení příliš velkého množství materiálu a nedostatečné větrání vede k prodlužování doby schnutí.
- > Na tmavých/načervenalých dřevěch vytváří Top Olej Natural lehce bělavý nádech. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².
2. Nános provedte nejlépe hadříkem bez žmolků. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po prvním nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 8 - 10 hodin (při normálním klimu cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nános cca 35 ml/m².
5. Schnutí cca 8 – 10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

VÝHODY

- > Nezávadný pro potraviny dle EN 1186 část 5/14
- > Odolný vůči chemikáliím používaným v domácnosti a skvrnám
- > Odpuzuje vodu a je odolný vůči oděru
- > Odolný vůči potu a slinám, vhodný i pro dětské hračky
- > Ušchlý nátěr je zcela zdravotně nezávadný pro člověka, zvířata a rostliny dle DIN 71.3 a DIN 53160.



Informace naleznete na naší webové stránce www.au-mex.cz